



AMORTIGUADOR DE CHOQUES

UTILIZACIÓN

La utilización de un amortiguador de choques es principalmente recomendada para evitar el deterioro prematuro de las cabezas de rotación debido a las vibraciones y las percusiones ocasionadas por la utilización del martillo de fondo. Nuestros amortiguadores son adaptables sobre todas marcas de martillos.

CATEGORÍA

Amortiguador de choques



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modeloe	Rosca	Longitud	Diametro	Peso
3"	M/H 2"3/8 API REG	457 mm	80 mm	11 kg
4"	M/H 2"3/8 API REG	483 mm	95 mm	19 kg
5"	M/H 3"1/2 API REG	514 mm	115 mm	26 kg
6"	M/H 3"1/2 API REG	578 mm	140 mm	53 kg
8"	M/H 4"1/2 API REG	585 mm	178 mm	92 kg
10"	M/H 6"5/8 API REG	712 mm	254 mm	216 kg

IMPORTANTE:

Las características técnicas pueden ser modificadas sin aviso previo



34, rue des Châtelliers
BP 2803
45028 Orléans Cedex 1
Téléphone : 02 38 86 50 46
Télécopie : 02 38 86 78 91
Email : stenuick@stenuick.fr
Site : www.stenuick.fr