



# AMORTISSEUR DE CHOCS

## UTILISATION

L'utilisation d'un amortisseur de chocs est principalement recommandée pour éviter la détérioration prématurée des têtes de rotation en raison des vibrations et des percussions occasionnées par l'utilisation du marteau fond de trou. Nos amortisseurs sont adaptables sur tous types de marteaux.

## CATEGORIE

Equipement de forage



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Filetage	Longueur	Diamètre	Poids
3"	MF 2"3/8 API REG	457 mm	80 mm	11 kg
4"	MF 2"3/8 API REG	483 mm	95 mm	19 kg
5"	MF 3"1/2 API REG	514 mm	115 mm	26 kg
6"	MF 3"1/2 API REG	578 mm	140 mm	53 kg
8"	MF 4"1/2 API REG	585 mm	178 mm	92 kg
10"	MF 6"5/8 API REG	712 mm	254 mm	216 kg

## IMPORTANT :

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis



34, rue des Châtelliers  
BP 2803  
45028 Orléans Cedex 1  
Téléphone : 02 38 86 50 46  
Télécopie : 02 38 86 78 91  
Email : [stenuick@stenuick.fr](mailto:stenuick@stenuick.fr)  
Site : [www.stenuick.fr](http://www.stenuick.fr)