



TAILLANTS

UTILISATION

Nos taillants sont produits dans une large gamme de dimensions pour les marteaux fond de trou les plus populaires. Nos taillants peuvent être utilisés dans tous les domaines du forage comme le forage de puits d'eau, la géothermie, la carrière, la mine, la construction, la géotechnique ... et sont adaptés pour forer dans tous types de formation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

En fonction de la nature des sols à forer, il est nécessaire d'adapter le design du taillant.

Trois formes sont disponibles :



Face Plate

Recommandé pour les terrains durs à très durs et fragmentés



Face Concave

Recommandé pour les terrains moyennement durs à durs

Excellente vitesse d'avancement

Forme la plus répandue



Face Convexe

Recommandé pour les terrains durs à très durs et abrasifs

CATEGORIE

Equipement de forage

TAILLANT POUR CHALLENGE01

Diamètre					Hors diamètre	Poids
mm	inch					kg
55	2"1/16	●				1.2
64	2"1/2	●				1.4

TAILLANT POUR CHALLENGE02

Diamètre					Hors diamètre	Poids
mm	inch					kg
70	2"3/4	●				2.4
76	3"	●				2.6

TAILLANT POUR STENUICK03B / BR3

Diamètre					Hors diamètre	Poids
mm	inch					kg
85	3"3/8		●			3.6
90	3"1/2		●			3.8

TAILLANT POUR STENUICK04I / COP44 / DHD340A / NUMA4

Diamètre					Hors diamètre	Poids
mm	inch					kg
105	4"1/8		●			8.0
110	4"5/16		●			8.1
115	4"1/2	●	●			8.5
120	4"3/4		●			10.0
127	5"		●			10.6
140	5"1/2		●		●	12.9
150	5"7/8		●		●	13.5



34, rue des Châtelliers
BP 2803
45028 Orléans Cedex 1
Téléphone : 02 38 86 50 46
Télécopie : 02 38 86 78 91
Email : stenuick@stenuick.fr
Site : www.stenuick.fr

IMPORTANT :

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis






TAILLANTS




CATEGORIE

Equipement de forage




TAILLANT POUR STENUICK04H / MACH44

Diamètre					Hors diamètre	Poids
mm	inch					kg
105	4"1/8		●			8.0
110	4"5/16		●			8.1
115	4"1/2	●	●			8.5
120	4"3/4		●			10.0
127	5"		●			10.6
140	5"1/2		●		●	12.9
150	5"7/8		●		●	13.5




TAILLANT POUR STENUICK05M / SD5 / COP54M

Diamètre					Hors diamètre	Poids
mm	inch					kg
127	5"			●		15.0
140	5"1/2			●		17.0
149	5"7/8			●		18.0
152	6"			●		18.0
165	6"1/2			●	●	20.0




TAILLANT POUR STENUICK05I / DHD350 / COP54

Diamètre					Hors diamètre	Poids
mm	inch					kg
140	5"1/2			●		17.0
146	5"3/4			●		18.0
152	6"			●		18.0

TAILLANT POUR STENUICK06M / SD6 / COP64M

Diamètre					Hors diamètre	Poids
mm	inch					kg
152	6"			●		26.0
165	6"1/2			●		27.5
171	6"3/4			●		28.0
178	7"			●		29.5
191	7"1/2			●		30.2
203	8"			●	●	36.0
216	8"1/2			●	●	37.4
219	8"5/8			●	●	37.8
254	10"			●	●	50.0

TAILLANT POUR STENUICK06I / DHD360 / COP64

Diamètre					Hors diamètre	Poids
mm	inch					kg
152	6"			●		26.0
165	6"1/2			●		27.5
171	6"3/4			●		28.0
178	7"			●		29.5
191	7"1/2			●		30.2
203	8"			●	●	36.0
216	8"1/2			●	●	37.4



34, rue des Châtelliers
 BP 2803
 45028 Orléans Cedex 1
 Téléphone : 02 38 86 50 46
 Télécopie : 02 38 86 78 91
 Email : stenuick@stenuick.fr
 Site : www.stenuick.fr




IMPORTANT :

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis






TAILLANTS




TAILLANT POUR STENUICK06QL / QL6

Diamètre					Hors diamètre	Poids
mm	inch					kg
165	6"1/2			●		27.5
203	8"			●	●	36.0




TAILLANT POUR STENUICK08M / SD8 / COP84M

Diamètre					Hors diamètre	Poids
mm	inch					kg
200	7"7/8			●		51.0
203	8"			●		52.0
216	8"1/2			●		53.0
219	8"5/8			●		54.0
241	9"1/2			●		60.0
254	10"			●		64.0
279	11"			●		72.0
305	12"			●	●	82.0

TAILLANT POUR STENUICK10M / SD10

Diamètre					Hors diamètre	Poids
mm	inch					kg
254	10"			●		84.7
279	11"			●		97.0
305	12"			●		103.0
311	12"1/4			●		107.0
381	15"			●	●	146.0

TAILLANT POUR STENUICK12M / SD12 / MACH120

Diamètre					Hors diamètre	Poids
mm	inch					kg
311	12"1/4			●		138.0
381	15"			●		208.0
444	17"1/2			●		245.0
508	20"			●	●	325.0
533	21"			●	●	343.0
559	22"			●	●	356.0
610	24"			●	●	415.0

CATEGORIE

Equipement de forage



34, rue des Châtelliers
BP 2803
45028 Orléans Cedex 1
Téléphone : 02 38 86 50 46
Télécopie : 02 38 86 78 91
Email : stenuick@stenuick.fr
Site : www.stenuick.fr

IMPORTANT :

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis