



BBAS ACROBATIQUE Lourde

CATEGORÍA

Máquina neumática

APLICACIONES

Trabajos acrobáticos

Anclajes

Consolidación de suelo

DATOS PRINCIPALES

Par: 60 o 80 kgm

Tracción: 1300 kg

TÉCNICAS DE PERFORACIÓN

Martillo de fondo

Sistema ODEX

Drag bit

Elice

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Profundidad: 15 metros (*)

Diámetro: 150 mm (*)

COLUMNA

Previsto para tubo de 1.50 metros
Longitud útil: 1.90 metros
Longitud total: 3.10 metros
Perfil mecánico soldado

ROTACIÓN

Versión 60P

Motor neumático F574FB
Par de rotación: 60 kgm
Velocidad de rotación: 0 a 75 vpm
Consumo de aire: 1500 l/min a 6 bares

Versión 80P

Motor neumático F694B
Par de rotación: 80 kgm
Velocidad de rotación: 0 a 45 vpm
Consumo de aire: 1500 l/min a 6 bares

TRACCIÓN

Motor neumático F575DB
Capacidad de levantamiento: 1300 Kg
Consumo de aire: 1500 l/min a 6 bares

CADENA

Por cadena simple con paso de 25.4
Encarga de rotura: 6 toneladas

GUÍA INFERIOR

Guía con juego de 1/2 conchas según el diámetro de los tubos

PUPITRE DE MANDOS

Instalado sobre la columna, reagrupa:

- Mando de rotación
- Mando de tracción
- Mando de regulación de empuje
- Mando de la válvula de aire
- Manómetros de control
- Freno de urgencia

Los mandos de los gatos hidráulicos para la postura en posición de la columna y las ruedas están instalados por separado.

LUBRIFICACIÓN

Equipado de una maleta de lubricación para la perforación al martillo de fondo
Capacidad: 8 litros

BASTIDOR

Bastidor 3 ruedas orientables con bloqueo por alfiler para desplazamiento en acantilado
2 gatos estabilizadores mecánicos que tienen un curso de 500 mm que permite el apoyo al suelo
1 gato hidráulico de empuje para la postura en posición de la columna con efecto de deducción
1 gato hidráulico de avance al peñasco
La energía hidráulica es surtida por un grupo oleo neumático

PESO

980 kg

COLOR

Naranja

IMPORTANTE:

Las características técnicas pueden ser modificadas sin aviso previo



OPCIÓN

GRUPO DE INYECCIÓN

Capacidad de la cuba: 172 litros
Velocidad de rotación máxima: 250 vpm
Presión de inyección máxima: 60 bares
Despacho: 20 l / min
Peso: 420 kg



STENUICK
International

34, rue des Châtelliers
BP 2803
45028 Orléans Cedex 1
Téléphone : 02 38 86 50 46
Télécopie : 02 38 86 78 91
Email : stenuick@stenuick.fr
Site : www.stenuick.fr

(*) Datos indicativos sin empeño