



# BBAS STANDARD

## CATEGORÍA

Máquina neumática

## APLICACIONES

Cantera

Perforación de agua

Micro pilotes

## DATOS PRINCIPALES

Par: 60 o 80 kgm

Tracción: 1300 kg

## TÉCNICAS DE

### PERFORACIÓN

Martillo de fondo

Sistema ODEX

Drag bit

Elice

## CAPACIDAD DE

### PERFORACIÓN

Profundidad: 30 metros (\*)

Diámetro: 150 mm (\*)

### COLUMNA

Previsto para tubo de 2 metros  
Longitud útil: 2.50 metros  
Longitud total: 3.63 metros  
Perfil mecánico soldado

### ROTACIÓN

#### Versión 60P

Motor neumático F574FB  
Par de rotación: 60 kgm  
Velocidad de rotación: 0 a 75 vpm  
Consumo de aire: 1500 l/min a 6 bares

#### Versión 80P

Motor neumático F694B  
Par de rotación: 80 kgm  
Velocidad de rotación: 0 a 45 vpm  
Consumo de aire: 1500 l/min a 6 bares

### TRACCIÓN

Motor neumático F575DB  
Capacidad de levantamiento: 1300 Kg  
Consumo de aire: 1500 l/min a 6 bares

### CADENA

Por cadena simple con paso de 25.4  
Encarga de rotura: 6 toneladas

### GUÍA INFERIOR

Guía con juego de 1/2 conchas según el diámetro de los tubos

### PUPITRE DE MANDOS

Instalado sobre la columna, reagrupa todos los mandos relativos a la perforación:

- Mando de rotación
- Mando de tracción
- Mando de regulación de empuje
- Mando de la válvula de aire
- Manómetros de control
- Freno de urgencia

### LUBRIFICACIÓN

Equipado de una maleta de lubricación para la perforación al martillo de fondo  
Capacidad: 8 litros

### BASTIDOR

Bastidor ancho 2 ruedas  
Anchura: 1600 mm  
Inclinación de la columna antes - atrás  
Posición regulable en terrenos atropellados gracias a las ruedas independientes y que también permiten el arreglo de la inclinación lateral de la columna

### PESO

550 kg

### COLOR

Naranja



### OPCIÓN

No disponible

(\*) Datos indicativos sin empeño

### IMPORTANTE:

Las características técnicas pueden ser modificadas sin aviso previo



34, rue des Châtelliers  
BP 2803  
45028 Orléans Cedex 1  
Téléphone : 02 38 86 50 46  
Télécopie : 02 38 86 78 91  
Email : [stenuick@stenuick.fr](mailto:stenuick@stenuick.fr)  
Site : [www.stenuick.fr](http://www.stenuick.fr)