



BBAS ACROBATIQUE Légère

CATEGORIE

Machine pneumatique

APPLICATIONS

Travaux acrobatiques

Ancrage

Confortement de sols

DONNEES

PRINCIPALES

Couple : 60 ou 80 m/kg

Traction : 1300 kg

TECHNIQUES DE

FORAGE

Marteau fond de trou

Tubage à l'avancement

Trilâme

Tarière

CAPACITES DE

FORAGE

Profondeur : 15 mètres (*)

Diamètre : 150 mm (*)

COLONNE

Prévue pour tige de 1 mètre
Longueur utile : 1.20 mètres
Longueur totale : 2.20 mètres
Profil mécano soudé

ROTATION

Version 60P

Moteur pneumatique F574FB
Couple : 60 m/kg
Vitesse : 0 à 75 tr/min
Consommation d'air : 1500 l/min à 6 bars

Version 80P

Moteur pneumatique F694B
Couple : 80 m/kg
Vitesse : 0 à 45 tr/min
Consommation d'air : 1500 l/min à 6 bars

TRANSLATION

Moteur pneumatique F575DB
Force de traction : 1300 kg
Consommation d'air : 1500 l/min à 6 bars

ENTRAINEMENT

Par chaîne simple au pas de 25.4
Charge de rupture : 6 tonnes

GUIDE INFERIEUR

Guide à ouverture intégrale avec jeu de 1/2 coquilles
selon le diamètre des tiges

PUPITRE DE COMMANDES

Installé sur le châssis, il regroupe :

- Commande de la rotation
- Commande de la translation
- Arrêt d'urgence

Installé derrière la colonne, il regroupe :

- Commande de la vanne d'air marteau
- Manomètre de contrôle

LUBRIFICATION

Livré avec un graisseur de ligne pour le forage au
marteau fond de trou
Capacité : 8 litres

CHASSIS

Châssis 3 roues orientables avec blocage par broche
pour déplacement en falaise
2 vérins stabilisateurs mécaniques ayant une course
de 300 mm permettant l'appui au sol et la mise en
position dans l'axe de forage
1 vérin mécanique de poussée pour la mise en
position de la colonne avec effet de retenue
1 platine de giration pour l'orientation latérale

POIDS DE L'ENSEMBLE

450 kg environ

COULEUR

Orange



OPTION

GRUPE D'INJECTION – MALAXEUR

Capacité de la cuve : 172 litres
Vitesse de rotation maximum : 250 tr/min
Pression d'injection maximum : 60 bars
Débit : 20 l/min
Poids : 420 kg

IMPORTANT :

**Les caractéristiques techniques peuvent être
modifiées sans préavis**



STENUICK
International

34, rue des Châtelliers
BP 2803
45028 Orléans Cedex 1
Téléphone : 02 38 86 50 46
Télécopie : 02 38 86 78 91
Email : stenuick@stenuick.fr
Site : www.stenuick.fr

(*) Données indicatives sans engagement