



# GROUPE D'INJECTION - MALAXEUR

## CATEGORIE

Groupe d'injection

### UTILISATION

Ce groupe d'injection – malaxeur est particulièrement recommandé pour l'injection de béton après le forage de micropieux.

Il est disponible en version malaxeur seul auquel une pompe d'injection existante peut être raccordée.

### CHÂSSIS SKID

Entièrement mécano soudé  
Table avec support sac  
Cuve avec collecteur et trappe de visite  
Capacité : 172 litres

### MALAXEUR

Moteur pneumatique F576  
Vitesse : 0 à 250 tr/min  
Pression maximum : 6 bar  
Consommation d'air : 1500 l/min à 6 bar

### POMPE D'INJECTION

Pression de pilotage : 10 bars max.  
Consommation d'air : 3500 l/min à 10 bar  
Pression d'injection : 60 bars maxi  
Débit : 20 l/min

### PUPITRE DE COMMANDES

Installé sur le groupe, il regroupe :  
- Vannes de commande  
- Manomètres de contrôle  
- Lubrificateur

### POIDS DE L'ENSEMBLE

450 kg environ

### COULEUR

Orange



### OPTION

Non disponible



**STENUICK**  
International

34, rue des Châtelliers  
BP 2803  
45028 Orléans Cedex 1  
Téléphone : 02 38 86 50 46  
Télécopie : 02 38 86 78 91  
Email : [stenuick@stenuick.fr](mailto:stenuick@stenuick.fr)  
Site : [www.stenuick.fr](http://www.stenuick.fr)