



# AMORTIGUADOR DE CHOQUES

## UTILIZACIÓN

La utilización de un amortiguador de choques es principalmente recomendada para evitar el deterioro prematuro de las cabezas de rotación debido a las vibraciones y las percusiones ocasionadas por la utilización del martillo de fondo.

Nuestros amortiguadores son adaptables sobre todas marcas de martillos.


## CATEGORÍA

Equipo de perforación



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Rosca	Longitud	Diámetro	Peso
3"	M/H 2"3/8 API REG	457 mm	80 mm	11 kg
4"	M/H 2"3/8 API REG	483 mm	95 mm	19 kg
5"	M/H 3"1/2 API REG	514 mm	115 mm	26 kg
6"	M/H 3"1/2 API REG	578 mm	140 mm	53 kg
8"	M/H 4"1/2 API REG	585 mm	178 mm	92 kg
10"	M/H 6"5/8 API REG	712 mm	254 mm	216 kg
12"	M/H 6"5/8 API REG	724 mm	254 mm	229 kg



34, rue des Châtelliers  
BP 2803  
45028 Orléans Cedex 1  
Téléphone : 02 38 86 50 46  
Télécopie : 02 38 86 78 91  
Email : [stenuick@stenuick.fr](mailto:stenuick@stenuick.fr)  
Site : [www.stenuick.fr](http://www.stenuick.fr)

## IMPORTANTE:

Las características técnicas pueden ser modificadas sin aviso previo