



BBAS ACROBATIQUE

Légère

CATEGORIE

Machine pneumatique

APPLICATIONS

Travaux acrobatiques

Ancrage

Confortement de sols

DONNEES

PRINCIPALES

Couple : 60 ou 80 m/kg

Traction : 1300 kg

TECHNIQUES DE FORAGE

Marteau fond de trou

Tubage à l'avancement

Trilâme

Tarière

CAPACITES DE FORAGE

Profondeur : 15 mètres (*)

Diamètre : 150 mm (*)

COLONNE

Prévue pour tige de 1 mètre
Longueur totale : 2.20 mètres
Profil mécano soudé

ROTATION F574 (version 60P)

Moteur pneumatique F574FB
Couple : 60 m/kg
Vitesse : 0 à 75 tr/min
Consommation d'air : 1500 l/min à 6 bars

TRANSLATION F575

Moteur pneumatique F575DB
Force de traction : 1300 kg
Consommation d'air : 1500 l/min à 6 bars

ENTRAINEMENT

Par chaîne simple au pas de 25.4
Charge de rupture : 6 tonnes

GUIDE INFERIEUR

Guide avec jeu de 1/2 coquilles selon le diamètre des tiges

PUPITRE DE COMMANDES

Installé sur le châssis, il regroupe :

- Commande de la rotation
- Commande de la translation
- Arrêt d'urgence

Installé derrière la colonne, il regroupe :

- Commande de la vanne d'air marteau
- Manomètre de contrôle

LUBRIFICATION

Livré avec un graisseur de ligne pour le forage au marteau fond de trou
Capacité : 8 litres

CHASSIS

Châssis 3 roues orientables avec blocage par broche pour déplacement en falaise
2 vérins stabilisateurs mécaniques ayant une course de 300 mm permettant l'appui au sol et la mise en position dans l'axe de forage
1 vérin mécanique de poussée pour la mise en position de la colonne avec effet de retenue
1 platine de giration pour l'orientation latérale

POIDS DE L'ENSEMBLE

450 kg environ

COULEUR

Orange



OPTION

ROTATION F694 (version 80P)

Moteur pneumatique F694B
Couple : 80 m/kg
Vitesse : 0 à 45 tr/min
Consommation d'air : 1500 l/min à 6 bars

GROUPE D'INJECTION MALAXEUR

Groupe d'injection malaxeur pneumatique sur skid
Capacité de la cuve : 172 litres
Vitesse de rotation maximum : 250 tr/min
Pression d'injection maximum : 60 bars
Débit d'injection : 20 l/min
Poids : 340 kg

IMPORTANT :

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis

(*) Données indicatives sans engagement



STENUICK
International

34, rue des Châtelliers
BP 2803
45028 Orléans Cedex 1
Téléphone : 02 38 86 50 46
Télécopie : 02 38 86 78 91
Email : stenuick@stenuick.fr
Site : www.stenuick.fr