



MARTEAU 2"

CHALLENGE02

UTILISATION

- Recommandé pour :
- la géotechnique
 - les essais pressiométriques
 - le forage sismique
 - les ancrages

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES




Filetage :	F. 40RD6
Diamètre extérieur :	62 mm
Longueur :	840 mm
Emmanchement :	STENUICK
Pression d'utilisation :	7 à 17 bars
Diamètre de forage :	70 à 76 mm
Poids :	13 kg

CONSOMMATION D'AIR

Pression		Consommation	
bar	psi	m3/min	cfm
7	100	2.4	80
10	150	4.5	160
14	200	6.7	230
17	250	8.8	310



TAILLANT POUR CHALLENGE02

Diamètre		Hors diamètre			Poids (kg)
mm	inch				
70	2"3/4	●			2.4
76	3"	●			2.6

NOMENCLATURE

Rep.	Référence	Désignation
	CHALLENGE02	Marteau 2"
1	CHAL02REP01	Bouchon
2	CHAL02REP02	Raccord 40RD6
3	CHAL02REP03	Bague calibrée (option)
4	CHAL02REP04	Soupape anti-retour
5	CHAL02REP05	Ressort
6	CHAL02REP06	Porte soupape
7	CHAL02REP07	Centreur
8	CHAL02REP08	Clapet
9	CHAL02REP09	Etrangleur
10	CHAL02REP10	Distribution
11	CHAL02REP11	Chemise
12	CHAL02REP12	Cylindre
13	CHAL02REP13	Frappeur
14	CHAL02REP14	Bague de guidage
15	CHAL02REP15	Entretoise
16	CHAL02REP16	½ coquille
17	CHAL02REP17	Bague de serrage
18	CHAL02REP18	Avant cylindre
19	CHAL02REP19	Bouchon



IMPORTANT :
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis



34, rue des Châteliers
BP 2803
45028 Orléans Cedex 1
Téléphone : 02 38 86 50 46
Télécopie : 02 38 86 78 91
Email : stenuick@stenuick.fr
Site : www.stenuick.fr

CATEGORIE

Equipement de forage